


Wood's MD Serie

Det oplagte valg til badeværelser



MD affugteren er Wood's mindste og mest kompakte model. Den er det oplagte valg, når der ikke er ret meget plads, og affugteren skal være lille og diskret. MD er så stilren, at den kan passes ind i ethvert bademiljø - nyt som gammelt.

Også et godt valgt til det lille bryggers eller når tørrestativet tages i brug i et værelse.

Er der nogle gange behov for at opstille et tørrestativ i et værelse, er MD en fiks lille sag til formålet. MD er også en praktisk løsning, når der i perioder er meget vådt overtøj i gangen eller bryggerset.

Selvom MD er Wood's mindste affugter, er kapaciteten stadig-

væk i top for de to MD størrelser, med hhv. 5 og 6 liter i døgnet ved 20°C og 70% RF. Samtidig er både lydniveau og energiforbrug helt i bund. Affugteren er udstyret med et effektivt luftfilter med advarselsalarm, når det er tid til at rengøre filtret. Det gør vedligeholdelsen ekstra smidig.

MD stopper automatisk, når vandtanken skal tømmes, og kan også tilsluttes vandslange til direkte udledning til afløb. Den mekaniske trinløse hygrostat er nem at indstille, og er praktisk placeret øverst på affugteren.

Se specifikationerne for begge modeller i skemaet nedenfor.

| Wood's | MD10 | MD12 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Max. working area | 40 m ² | 50 m ² |
| Rec. working area | 2-30 m ² | 2-40 m ² |
| Air flow | 120 m ³ /h | 120 m ³ /h |
| Dehumidification at 20°C & 70% RF l/d | 5 liter / 24-hour | 6 liter / 24-hour |
| Dehumidification at 35°C & 80% RF l/d | 10 liter / 24-hour | 12 liter / 24-hour |
| Effect at 20°C & 70% RF W/h | 220 (5,3 kWd) | 220 (5,3 kWd) |
| Effect at 35°C & 80% RF W/h | 270 (6,5 kWd) | 275 (6,6 kWd) |
| Working interval temperature | +5 - +32 °C | +5 - +35 °C |
| Tank volume | 2,5 liter | 2,5 liter |
| Hose dimension | 17 mm | 17 mm |
| Fan speed | 1 | 1 |
| Dimensions L x B x H mm | 320x240x460 mm | 320x240x460 mm |
| Weight | 9 kg | 10,5 kg |
| Sound level | app. 42 dB | app. 42 dB |
| Cooling media, freon free | R134A | R134A |
| Security class | IP22 (X2) | IP22 (X2) |
| EAN no. | 7332857500048 | 7332857500055 |