

Wood's WPF Serien

Ophængt diskretion til krævende miljøer



Optimal til poolrum, men velegnet til alle store områder hvor vægophæng foretrækkes.

WPF serien er en diskret men effektiv affugterserie, som er udviklet til store krævende rum, hvor der er behov for stor kraft på et lavt lydniveau.

Samtidig tager modellen ikke noget gulvplads. Den er nemlig designet til at hænge på væggen.

Modellen er meget kraftig og robust, og er specielt designet til det meget klorholdige og fugtige miljø i poolrum, men den kan bruges alle steder, hvor en vægophængt model foretrækkes.

Affugteren arbejder kun ved behov og har automatisk opstart ved strømafbrydelse. Luftfiltret er vaskbart og affugteren har slangetilslutning.

Wood's	WPF52	WPF100
Max. working area	380 m ²	760 m ²
Rec. working area	24 m ² (max pool str.)	48 m ² (max pool str.)
Air flowtrin 1	600 m ³ /h	800 m ³ /h
Dehumidification 20°C & 70% RF l/d	25	32
Dehumidification 35°C & 80% RF l/d	58	98
Effect at 20°C & 70% RF W/h	700 (16,8 kWd)	1390 W (33,4 kWd)
Effect at 35°C & 80% RF W/h	950 (22,8 kWd)	1610 W (38,6 kWd)
Working interval temperature	+10 - +35 °C	+10 - +35 °C
Tank volume	Kun slange	Kun slange
Hose dimension	3/4"	3/4"
Fan speed	1	1
Dimensions L x B x H mm	1008x211x602 mm	1218x247x737 mm
Weight	48 kg	83 kg
Sound level	<49 dB	<49 dB
Defrost	Electronic	Electronic
Cooling media, freon free	R410A (600 g)	R410A (850g)
Security class	IP22 (X2)	IP22 (X2)
EAN no.	7332857000449	7332857000760